

CAS380

Algemeen:

De basis met adresseerbare sirene (CAS380) kan tweeledig gebruikt worden. Zij is inzetbaar als sirene gecombineerd met een detector maar kan eveneens in combinatie met de afdekkap (CASC) gebruikt worden als discrete sirene.

Deze auto-adresseerbare sirene kan in toon en in volume vanuit de centrale ingesteld worden.

Om de aansluiting van deze sirene te vereenvoudigen, heeft men de aansluitingen van de sirene en de detector aan elkaar gekoppeld.

De montagebasis is voorzien van meerdere montagegaten. Hierdoor wordt het plaatsen van de basis op eventuele oneven oppervlaktes eenvoudiger.

Specificaties:

- Voedingsspanning: 17 tot 32V
- Ruststroom: 320µA
- Verbruik in alarm:
 - @ 84dB: 4mA
 - @ 92dB: 8mA
 - @ 95dB: 12mA
- Beschikbare tonen:
 - Continu 910Hz
 - Pulserend 910Hz/ 0Hz puls 1Hz
 - Tweetonig 610/910Hz @ 1Hz cyclus
 - Slow Whoop 500-1200Hz in 3.5s en 0.5s pauze
- Beschermingsgraad: IP21C
- Afmetingen:
 - Met deksel: dia 102mm x 43mm
 - Met low profile detector: dia 102mm x 61mm
 - Met optisch/thermische of thermische detector: dia 102mm x 71mm



Distributed by ADI Global Distribution
Helststraat 150
2630 Aartselaar

Tel: +32 (0)3 877 30 30 - Fax: +32 (0)3 877 31 28
Web: www.adi-gardiner.be
Mail: info@adiglobal.com