



# Bouton poussoir sans contact

## UB-one



- Poussoir ET sans contact
- 3 montages différents
- Temps d'ouverture réglable
- Type NO/NF

**BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT**  
UB-one, en encastrément ou en saillie



## GAMME BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT

BOUTON POUSSOIR UB-ONE SEUL	
34-0001	Finition chrome mat
34-0002	Finition or
34-0003	Finition blanc
34-0004	Finition anthracite
PACK COMPLET BOUTON POUSSOIR UB-ONE	
34-0101	1 bouton poussoir UB-one + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition chrome mat
34-0102	1 bouton poussoir UB-one + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition or
34-0103	1 bouton poussoir UB-one + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition blanc
34-0104	1 bouton poussoir UB-one + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition anthracite
ACCESSOIRES	
12-0183	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one - Finition chrome mat
12-0184	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one - Finition chrome mat
12-0185	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one - Finition or
12-0186	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one - Finition or
12-0187	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one - Finition blanc
12-0188	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one - Finition blanc
12-0189	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one - Finition anthracite
12-0190	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one - Finition anthracite

### FONCTIONNALITÉS

Temporisation réglable	0,2 à 60 sec
Sans contact	✓
Signal d'état lumineux à LED	8 couleurs Blanc, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Turquoise, Bleu, Rose
Signal d'état sonore	2 tonalités
Marquage "PORTE"	✓
Caractère en braille	✓
Type NO/NF	✓

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

12 V 3 A ou 24 V 1,5 A

### DIMENSIONS (L x H x P)

Bouton seul 33 x 50 x 3,5 mm

Boîtier encastré 81 x 81 x 8 mm

Boîtier saillie 43 x 145 x 26 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +60° C

Indice Protection Bouton poussoir IP54

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

