RISCO GROUP

Professionele detectoren serie

DETECTIE TECHNOLOGIEËN

K-band Radar

Ongeëvenaarde detectieprestaties verkregen door Dual-technologie die twee K-band radar kanalen combineert met twee PIR-sensoren voor een betere detectie en voor het minimaliseren van valse alarmen.

Directe zonlicht immuniteit

Gebaseerd op een speciaal algoritme dat plotselinge veranderingen in de intensiteit van het zonlicht negeert, waardoor één van de belangrijkste oorzaken van valse alarmen in de buitenomgeving geëlimineerd wordt.

Anti-Cloak™ Technologie (ACT™)

Verhoogt drastisch de detectieprestatie in situaties waarin het PIR-signaal te zwak wordt om een indringer te detecteren, zoals wanneer indringers zich proberen te verhullen of tijdens een hittegolf wanneer de kamertemperatuur 37 °C nadert.

Actieve IR Anti-Mask

Detecteert elke afdekking of obstructie van de lens, zoals het overspuiten of ophangen van een voorwerp over de detector, om zo pogingen voor het uitschakelen van de detectiemogelijkheid te verhinderen.

Digitale correlatie

Filtert detectie veroorzaakt door snelle veranderingen in temperatuur en kleine bewegende voorwerpen zoals huisdieren, uit. In plaats daarvan verhoogt het het signaal van echte bedreigingen door de wisselwerking tussen twee PIR-kanalen.

Sway Recognition

Sway Recognition™ technologie herkent en verwerpt objecten die heen en weer en herhaaldelijk bewegen, zoals heen en weer bewegende struiken en bomen, te elimineren als inbraakgebeurtenissen, waardoor valse alarmen in buitenomgevingen aanzienlijk worden verminderd.

Anti-sabotage bescherming

3-assige versnellingsmeter die de beweging van de detector identificeert in 3 richtingen. Dit mechanisme biedt een ultieme bescherming voor de detector en waarschuwt bij sabotage gebeurtenissen, zelfs als het sabotage mechanisme niet fysiek beschadigd is.

Intelligente digitale signaalverwerking (DSP)

Een geavanceerde PIR-signaalverwerkingstechnologie voor binnendetectoren biedt een real-time aanpassing van de alarmdrempel, volgend op de snelheid van de indringer tijdens het kruisen van de stralen, aan. Dit in tegenstelling tot een in de fabriek ingestelde drempelwaarde.

Variable Pet Threshold (VPT™)

Een unieke PIR verwerkingstechnologie voor huisdiervriendelijke detectoren. Onderscheidt indringers van huisdieren, en meet de kruissnelheid van het doel. Het aanpassen van de alarmdrempel boven het huisdiersignaal en onder het indringersniveau, verzekert de opsporing van indringers terwijl het huisdieren negeert.

Green Line™ Technologie voor een veilige omgeving

Een milieuvriendelijke oplossing die bewoners beschermt tegen overtollige straling door het actieve radarkanaal uit te schakelen wanneer het alarmsysteem wordt uitgeschakeld.

BINNENDETECTOREN

BEDRAAD

DigiSense
- Graad 2 detectoren serie
- VPT voor geavanceerde huisdier immuniteit
- Ingebouwde EOL weerstanden
- Beugel meegeleverd bij PIR & Quad modellen

BWare
- Premium detectoren serie
- K-band radar voor het minimaliseren van valse alarmen
- Convex lens voor betere prestaties
- Anti-Cloak ™ en Green Line technologieën

2-WEG DRAADLOOS

iWave
- K-band radar in DT-modellen voor het minimaliseren van valse alarmen
- VPT voor geavanceerde huisdier immuniteit
- Extra lenzen (gordijn/gang)

EyeWave
- Geïntegreerde camera voor visuele controle
- VPT voor geavanceerde huisdier immuniteit
- Discrete IR-flitser maakt beeldvorming in volledige duisternis mogelijk
- Beelden op aanvraag geïnitieerd vanuit iRISCO

Draadloze BWare
- K-band radar voor het minimaliseren van valse alarmen
- Convex lens voor betere prestaties
- Actieve IR en Green line technologieën in DT-model

PERIMETER DETECTOREN

BEDRAAD

ShockTec Plus

- Tril & contact in één detector die als 2 afzonderlijke zones rapporteert
- 3-kleurige LED met "te hoge gevoeligheid" en "te lage gevoeligheid" indicaties
- Intelligente digitale signaalverwerking voor nauwkeurige trillingsanalyse
- Aanpasbare gevoeligheid

Vitron

- Detecteert het breken van alle standaard glassoorten en diktes
- Inbouw-, wand- of plafondbevestiging
- Unieke "glasbreuk" tester

DRAADLOOS

contact

- Deur/raam sensor met 1 of 2 extra bedrade ingangen
- Selectieve ingangsafsluiting (NO, NC, DEOL) voor bedrade ingangen
- Sabotage bescherming voor- en achterkant
- Beugel voor een eenvoudige installatie

Gordijndetector

- 90 ° beugel voor installatie links of rechts van het venster
- Aanpasbare detectiebereik: 6m of 3m
- Immuniteit tegen instraling van direct zonlicht

Glasbreuk

- Beschermt alle glassoorten: vlak, getemperd, gelaagd en bedraad
- Muur en voorzijde sabotage bescherming
- Unieke "Glasbreuk"Tester

VEILIGHEIDSDETECTOREN

BEDRAAD

Bedrade waterlekdetectie

- 24-Uur bescherming tegen waterlekken
- IP67-milieuclassificatie

DRAADLOOS

Draadloze waterlekdetectie

- 24-Uur bescherming tegen waterlekken
- IP67-milieuclassificatie

2-weg rook & hitte detector

- Rook & hitte met stijgingspercentage (Rate of rise)
- Geavanceerde optische kamer
- Strakke en elegante look ontworpen om perfect in elk huishouden te passen

2-weg draadloos Rook & hitte detector

- Rook & hitte detectie met Rate of Rise functionaliteit
- Geavanceerde optische kamer
- Strakke en elegante look, ontworpen voor elk huishouden

BUITENDETECTOREN

BEDRAAD

Beyond bedrade DT

- K-band radar voor ongeëvenaarde detectieprestaties
- Unieke detectietechnologieën zoals Active IR Anti-Mask, Sway Recognition™ en Digital Correlation™
- Een verstelbare beugel maakt het mogelijk om een specifiek detectiebereik in te stellen

WatchOUT DT

- Unieke detectie technologieën zoals Active IR Anti-Mask, Sway Recognition™ en Digital Correlation™
- Anti-collision radar maakt back-to-back en face-to-face-installaties mogelijk
- Groothoek, lange afstand en barrière detectiebereik

DRAADLOOS

Beyond draadloze DT

- K-band radar voor ongeëvenaarde detectieprestaties
- Zonnecel module voor een langere levensduur van de batterij
- Unieke ingebouwde 3-assige accelerometer voor bescherming tegen vandalisme

Beyond draadloze DT cam

- Kristalheldere beelden voor visuele alarm verificatie, dag en nacht
- K-band radar voor ongeëvenaarde detectieprestaties
- Visuele alarm verificatie via de iRISCO App

BINNEN DETECTOREN

BEDRAAD

BWare DT

- K-band radar voor superieure prestaties en vals alarm immuniteit
- Elegant gestroomlijnd ontwerp met één convex lens
- Ingebouwde EOL-weerstanden voor eenvoudige installatie

iWISE

- Commerciële detectoren serie
- Ingebouwde EOL weerstanden
- Lange afstand versie
- Anti-Cloak ™ en Green Line Technologieën

DigiSense DT

- Graad 2 detectoren serie
- Kruipzone
- Ingebouwde EOL weerstanden

LuNAR

- Slank, laag profiel, plafonddetector
- Versies met PIR, DT en DT AM (Graad 3)
- Anti-Cloak ™ en Green Line Technologieën

HOOGWAARDIGE COMMERCIËLE DETECTOREN

Industriële LuNAR

- Ongekende installatiehoogte – tot 8,6 m
- Diagnostiek & configuratie op afstand
- Actieve IR Anti-Mask (graad 3)

WatchIN

- 25m (82 ') brede dekking
- Algoritmen voor een ruw industrieel milieu
- Diagnostiek & controle op afstand
- 2 PIR en 2 radar kanalen

WatchOUT

- Professionele buitendetector, IP65
- Unieke buitendetectie algoritmen voor verbeterde prestaties
- Actieve IR anti-Mask
- Groothoek, lange afstand (23m) en gordijndekking

BEDRAAD

ShockTec Plus

- Geavanceerde digitale microprocessor om trillingssignalen te analyseren
- Digitale vergelijking van het signaal gelijktijdig van twee afzonderlijke kanalen
- Magnetisch reedcontact voor dubbele bescherming bij het openen van ramen of deuren

Seismisch

- Professionele detector voor de bescherming van kluizen en geldautomaten
- Diagnostiek & controle van op afstand
- Montageplaat, anti-doorboringsbehuizing en test generator meegeleverd
- Sleutelgat beschermingsoptie

RISCO DETECTOREN SERIE

BINNENDETECTOREN

BWare

Bedraad

RK500Q0G3	Quad AM graad 3
RK515DTG3	DT AM graad 3
RK515DTGL	DT graad 2

Bus

RK500QBG3	Quad AM graad 3
RK515DTBG3	DT AM graad 3
RK515DTBGL	DT graad 2

Draadloos

RWX515PR	2 Way WL PIR
RWX515PT	2 Way WL PIR Pet
RWX515DT	DT AM
RWX515DTP	DT AM huisdier

iWISE

Bedraad

RK815DTG3	DT AM graad 3, 15m (50 ›)
RK825DTG3	DT AM graad 3, 25m (82 ›)
RK800Q0G3	Quad AM, graad 3
RK800QS	QUADSEQ, graad 3
RK815DTGL	DT graad 2, 15m (50 ‘)
RK825DTGL	DT Graad 2, 25m (82 ‘)
RK800Q	Quad, graad 2
RK811DTPT	DT Pet

Bus

RK815DTB	DT AM graad 3, 15m (50 ‘)
RK825DTB	DT AM Graad 3, 25m (82 ‘)
RK815DTB2	DT graad 2, 15m (50 ‘)
RK800Q0B	Quad AM, graad 3

Draadloos

RWT92	PIR
RWT92P	PIR Pet

DigiSense

RK415DT	DT
RK412DTPT	DT Pet
RK415DTAM	DT “OR” logica
RK415PQ	Quad
RK415PR	PIR
RK412PT	PIR Pet

LuNAR

RK2000DPC	PIR
RK150DTGL	DT
RK150DTG3	DT AM

Draadloze iWAVE

RWX95	2-weg PIR
RWX95P	2-weg PIR Pet
RWX95DT	2-weg DT
RWX95DTP	2-weg DT Pet

Draadloze eyeWAVE

RWX95CM	PIR camera
RWX95CMP	PIR Pet camera

OMTREK

ShockTeC

RK600S	digitale schokdetector
RK601SM	met contact
RK601SMG3	met contact graad 3

Vitron Plus

RG71FM0G3	glasbreuk graad 3

Draadloze deur/raam contact

RWX73M 2-weg deur/raam contact
RWX73F 2-weg multifunctioneel contact

Draadloze gordijndetector

RWX106 PIR

Draadloze Glasbreuk

RWT6FW

Beyond bedraad

RK350DT

Beyond draadloos DT

RWX350D

Beyond draadloos DT cam

RWX350DC

VEILIGHEID

Waterlekdetector

RK6F

Draadloze waterlekdetector

RWT6F

1- & 2-weg draadloze rook en hitte detector

RWX35S

2-weg draadloze rook en hitte detector

RWX34S

Buiten

WatchOUT DT

RK315DT

INDUSTRIEEL

Industriële LuNAR

RK200DTG3

WatchIN

RK325DT

WatchOUT DT

RK315DT

HOGE BEVEILIGING

Seismische detector

RK66S

ShockTeC

RK600S digitale schokdetector
RK601SM met contact
RK601SMG3 met contact graad 3

INDOOR

BWare | Bedraad

	BWare QUAD AM	BWare DT	BWare DT AM
Detectiebereik	15m 90 °	15m 90 °	15m 90 °
Montagehoogte	2.1 m -2,7 m	2,1 m-2,7 m	2,1 m-2,7 m
AntiCloak		✓	✓
Green Line		✓	✓
Kruipzone	✓	✓	✓
Ingebouwde EOL weerstanden	✓	✓	✓
AntiMask	Actieve IR		Actieve IR
PIR sensor	2 dubbele elementen	Dubbel element	Dubbel element
Radar		K-band	K-band
Beveiligingsgraad	Graad 3	Graad 2	Graad 3
Afmeting	120x63x44mm		
Optionele onderdelen	Beugel	Beugel Gordijnlens 12m, 5° Ganglens 15m, 5°	Beugel Gordijnlens 12m, 5° Ganglens 15m, 5°
Bestelinformatie	RK500Q0G3	RK515DTGL	RK515DTG3

BWare | Bus

	BWare QUAD AM	BWare DT	BWare DT AM
Detectiebereik	15m 90 °	15m 90 °	15m 90 °
Montagehoogte	2.1 m -2,7 m	2,1 m-2,7 m	2,1 m-2,7 m
AntiCloak		✓	✓
Green Line		✓	✓
Kruipzone	✓	✓	✓
Ingebouwde EOL weerstanden	✓	✓	✓
AntiMask	Actieve IR		Actieve IR
PIR sensor	2 Dual element	Dual element	Dual element
Radar		K-band	K-band
Extra zone-ingang	✓	✓	✓
Beveiligingsgraad	Graad 3	Graad 2	Graad 3
Afmeting	120x63x44mm		
Optionele onderdelen	Beugel	Beugel Gordijnlens 12m, 5° Ganglens 15m, 5°	Beugel Gordijnlens 12m, 5° Ganglens 15m, 5°
Bestelinformatie	RK500QBG3	RK515DTBGL	RK515DTBG3

BWare | Draadloos

	BWare PIR	BWare PIR Pet	BWare DT	BWare DT Pet
Detectiebereik	15m 90°	12m 90°	15m 90°	12m 90°
Montagehoogte	1.8m – 2.5m	1.8m – 2.1m	1.8m – 2.5m	1.8m – 2.1m
Green Line			✓	✓
Kruipzone	✓	✓	✓	✓
AntiMask			Active IR	Active IR
Huisdier immuniteit (VPT)		Tot 36kg		Tot 36kg
PIR sensor	Dual Elements	Dual Element	Dual Element	Dual Element
Radar			K-Band	K-Band
beveiligingsgraad	Graad 2	Graad 2	Graad 2	Graad 2
Afmeting	120x63x44mm			
Optionele onderdelen	Beugel Gordijnlens 12m, 5° Ganglens 15m, 5°		Beugel Gordijnlens 12m, 5° Ganglens 15m, 5°	
Bestelinformatie	RWX515PR	RWX515PT	RWX515DT	RWX515DTP

iWISE | Bedraad

	iWISE QUAD	iWISE QUAD AM	iWISE QUADSEQ	iWISE DT PET	iWISE DT	iWISE DT AM
Detectiebereik	15m 90°	15m 90°	12m 90°	11m 90° of 8m 90°	15m 90° of 25m 83°	15m 90° of 25m 83°
Montagehoogte	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.7m	2.4m	2.1 (voor 11m 90°) 2.4 (voor 8m 90°)	2.1-2.7m (voor 15m) 1.8-2.0m (voor 25m)	2.1-2.7m (voor 15m) 1.8-2.0m (voor 25m)
AntiCloak					✓	✓
Green Line				✓	✓	✓
Kruipzone	✓	✓	✓		✓	✓
Ingebouwde EOL weerstanden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AntiMask		Actieve IR	Actieve IR			Actieve IR
Huisdier immuniteit(VPT)				✓ tot 45 kg		
PIR sensor	2 Dual Elementen	2 Dual Elementen	2 sensoren met afzonderlijke alarmuitgangen	Dual Element	Dual Element	Dual Element
Radar				X-Band	X-Band	X-Band
beveiligingsgraad	Graad 2	Graad 3	Graad 3	Graad 2	Graad 2	Graad 3
Afmeting	127.6x64.2x46.6mm					
Optionele onderdelen	Beugel	Beugel	Beugel		Beugel Gordijnlens: 12m, Ganglens: 15m (23m voor RK825)	
Bestelinformatie	RK800Q	RK800Q0G3	RK800QS	RK811DTPT	15m - RK815DTGL 25m - RK825DTGL	15m - RK815DTG3 25m - RK825DTG3

iWISE | Bus

	iWISE QUAD AM	iWISE DT	iWISE DT AM
Detectiebereik	15m 90°	15x15m or 25x25m	15x15m or 25x25m
Montagehoogte	2.1m - 2.7m	2.1-2.7m (voor 15m) 1.8-2.0m (voor 25m)	2.1-2.7m (voor 15m) 1.8-2.0m (voor 25m)
AntiCloak		✓	✓
Green Line		✓	✓
Kruipzone	✓	✓	✓
Ingebouwde EOL weerstanden	✓	✓	✓
AntiMask	Actieve IR		Actieve IR
PIR sensor	2 Dual Elementen	Dual Element	Dual Element
Radar		X-Band	X-Band
Extra zone input	✓	✓	✓
Beveiligingsgraad	Graad 3	Graad 2	Graad 3
afmetingen	127.6x64.2x46.6mm		
Optionele onderdelen	Beugel	Beugel Gordijnlens: 12m, Ganglens: 15m (23m voor RK825)	
Bestelinformatie	RK800Q0B	15m - BUS: RK815DTB2	15m - BUS: RK815DTB 25m - RK825DTB

iWISE | Draadloos

	iWISE WL PIR	iWISE WL Pet
Detectiebereik	15x15m	8x8m
Montagehoogte	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.4m
Kruipzone	✓	
Huisdier immuniteit (VPT)		Up to 36kg
PIR sensor	Dual Element	Dual Element
Beveiligingsgraad	Graad 2	Graad 2
Afmetingen	127.6x64.2x46.6mm	
Optionele onderdelen	Beugel	
Bestelinformatie	RWT920868	RWT92P868

DigiSense

	DigiSense PIR	DigiSense PIR Pet	DigiSense DT	Digi-Sense DT Pet	DigiSense DT Or Logic	DigiSense Quad
Detectiebereik	15x15m	12x12m	15x15m	12x12m	15x15m	15x15m
Montagehoogte	2-2.7m	2.4m	2-2.7m	2.4m	2-2.7m	2-2.7m
Kruipzone			✓		✓	
Ingebouwde EOL weerstanden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti Mask					✓	
Huisdier immuniteit (VPT)		✓ (tot 32 kg)		✓ (tot 34 kg)		
PIR Sensor	Dual Element	Dual Element	Dual Element	Dual Element	Dual Element	Quad Element
Radar sensor			X-Band	X-Band	X-Band (Selecteerbaar: MW of PIR, MW en PIR)	
Beveiligingsgraad	Graad 2	Graad 2	Graad 2	Graad 2	Graad 2	Graad 2
Afmetingen	106x60x47mm					
Optionele onderdelen	Beugel inbegrepen 15m gordijn en 20m lange afstandslenzen		Optioneel Beugel 15m gordijn en 20m lange afstandslenzen		Optioneel Beugel Optioneel 15m gordijn en 20m lange afstandslenzen	DraaibaarBeugel inbegrepen Optioneel 15m gordijn en 20m lange afstandslenzen
Bestelinformatie	RK415PR	RK412PT	RK415DT	RK412DTPT	RK415DTAM	RK415PQ

LuNAR

	LuNAR PIR	LuNAR DT	LuNAR DT AM G3
Detectiebereik	360° 12m (40') Ø 12m (bij 4m montagehoogte) 8m (bij 2.75m montagehoogte)		
Montagehoogte		2.8m-4m	
AntiCloak		✓	✓
Green Line		✓	✓
Ingebouwde EOL weerstanden	✓	✓	✓
AntiMask			Active IR
PIR Sensor	Dual Element	Dual Element	Dual Element
Radar		X-Band	X-Band
Beveiligingsgraad	Graad 2	Graad 2	Graad 3
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C	0°C to 49°C	-20°C to 55°C
Afmetingen	Ø 135 x 27 mm		
Bestelinformatie	RK2000DPC	RK150DTGL	RK150DTG3

Draadloze iWAVE

	iWAVE PIR	iWAVE PIR Pet	iWave DT	iWave DT Pet
Detectiebereik	15x15m	12x12m	15x15m	12x12m
Montagehoogte	2.2-2.5m	2.2-2.5m	2.2-2.5m	2.2-2.5m
Huisdier immuniteit (VPT)		✓ (tot 36 kg)		✓ (tot 36 kg)
PIR sensor	Dual Element	Dual Element	Dual Element	Dual Element
Radar Sensor			K Band	K Band
Beveiligingsgraad	Graad 2	Graad 2	Graad 2	Graad 2
Afmetingen	132x67.5x56 mm			
Optionele onderdelen	12m gordijnlens en 23m lange afstandslenzen		12m gordijnlens en 23m lange afstandslenzen	
Bestelinformatie	RWX950	RWX95P	RWX95DT0	RWX95DTP

Draadloze eyeWAVE

	eyeWave PIR Cam	eyeWave PIR Cam Pet
Detectiebereik	15x15m	12x12m
Montagehoogte	2.2-2.5m	2.2-2.5m
Cameraresolutie	VGA of QVGA (instelbaar)	VGA of QVGA (instelbaar)
IR Flash	10m	10m
Huisdier immuniteit (VPT)		✓ (tot 36 kg)
PIR sensor	Dual Element	Dual Element
Beveiligingsgraad	Graad 2	Graad 2
Afmetingen	132x67.5x56 mm	
Bestelinformatie	RWX95CM	RWX95CMP

PERIMETER

ShockTec

	ShockTec Digitale Schock Detector	ShockTec Plus met Contact	ShockTec Plus G3
Shock Detectie	✓	✓	✓
Magnetisch contact		✓	✓
Sabotage	Voorkant	Voorkant	Voor- en achterkant
Detectie radius*	Beton: 1.5m Bakstenen muur: 2.5m Staal: 3m Glas, hout: 3.5m Multiplex: 4m		
Aanpasbare gevoeligheid	via trimmer	via trimmer	via trimmer
Beveiligingsgraad	Graad 2	Graad 2	Graad 3
Bedrijfstemperatuur	-20°C to 55°C	-20°C to 55°C	-20°C to 55°C
Afmetingen	25x28x95mm	25x28x95mm (detector) 10x12x58mm (contact)	25x28x95mm (detector) 10x12x58mm (contact)
Bestelinformatie	RK600S	RK601SM	RK601SMG3

* De bovenstaande waarden zijn indicatief en onderhevig aan praktische testen, die voor elke installatie moeten worden nagegaan. In sommige omgevingen kunnen deze waarden afwijken van de hierboven vermelde waarden.

Vitron Plus

	Vitron Plus glasbreuk			
Detectiebereik en glastype	Glastype	Grootte	Dikte	Max. Detectiebereik
	Plaat	Min 50x50cm	3.2-6.4mm	9m
	Plaat	Min 30x30cm	3.2-6.4mm	6m
	Gehard, gelamineerd, bedraad	Min 30x30cm	6.4mm	6m
Sabotage	Voorkant			
Glastype	Vlak, gehard, gelamineerd, bedraad			
Beveiligingsgraad	Graad 2			
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C			
Afmetingen	87 x 50.7 x 28.6 mm			
Optionele onderdelen	Beugel voor inbouw			
Bestelinformatie	RG71FM0G3			

Draadloos Deur/raam contact

	2-weg deur/raam contact	2-weg multifunctioneel contact
Magnetisch contact	✓	✓
Extra ingangen	1	2
Sabotage	Voor- en achterkant	Voor- en achterkant
Beveiligingsgraad	Graad 2	Graad 2
Bedrijfstemperatuur	-10°C to 55°C	-10°C to 55°C
Afmetingen	32 x 35 x 72mm (detector) 16 x 11 x 72mm (contact)	32 x 35 x 72mm (detector) 16 x 11 x 72mm (contact)
Bestelinformatie	RWX73M	RWX73F

Draadloze Gordijndetector

	Draadloze gordijn PIR Detector
Detectiebereik	6 of 3m
Montagehoogte	1.8 - 3m
PIR sensor	Dual Element
Beveiligingsgraad	Graad 2
Optische filtering	Wit licht immuniteit
Bedrijfstemperatuur	-10°C to 40°C
Afmetingen	31.5 x 35 x 98.5mm
Optionele onderdelen	90° montagebeugel inbegrepen
Bestelinformatie	RWX106

Draadloze Glasbreuk

	Vitron Plus Glasbreuk (1-weg)			
Detectiebereik en glastype	Glastype	Grootte	Dikte	Max. Detectiebereik
	Vlak	Min 50x50cm	3.2-6.4mm	9m
	Vlak	Min 30x30cm	3.2-6.4mm	6m
	Gehard, gelamineerd, bedraad	Min 30x30cm	6.4mm	6m
Sabotage	Voor- en achterkant			
Glastype	Vlak, Gehard, gelamineerd, bedraad			
Beveiligingsgraad	Graad 2			
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C			
Afmetingen	87 x 50.7 x 28.6 mm			
Optionele onderdelen	Beugel			
Bestelinformatie	RWT6G			

VEILIGHEID

Waterlekdetector

	Bedrade waterlekdetector
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C
Afmetingen	51.7 x 16 x 12mm
Bestelinformatie	RK6F

Draadloze waterlekdetector

	Draadloze waterlekdetector
Sabotage	Voorkant en muur (zender)
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C
Afmetingen	51.7 x 16 x 12mm (sensor) 81 x 35 x 32 mm (zender)
Bestelinformatie	RWT6F

1&2 1- & 2-weg draadloze rook & hitte

	2-weg draadloze rook & hitte detector
Rook detectie	Optische kamer
Hitte detectie	4 sensoren voor temperatuur en rate-of-rise
Bedrijfswijze	Rook+hitte (OF logica), enkel rook, enkel hitte
Alarm geluidsniveau	Minimum 85dB bij op 3m
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C
Afmetingen	Ø 108 x 53 mm
Bestelinformatie	RWX34S

2-weg draadloze rook & hitte

	2-weg draadloze rook & hitte Detector
Rook detectie	Optische kamer
Hitte detectie	4 sensoren voor temperatuur en rate-of-rise
Bedrijfswijze	Rook+hitte (OF logica), enkel rook, enkel hitte
Alarm geluidsniveau	Minimum 85dB op 3m
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C
Afmetingen	Ø 133.8 x 50.2 mm
Bestelinformatie	RWX35S

BUITEN

	WatchOUT Extreme DT	Beyond DT Wired	Beyond DT Wireless	Beyond DT Cam Wireless
Bedraad	✓	✓		
Draadloos			✓	✓
Detectiebereik	15m, 90°	12m, 90°	12m, 90°	12m, 90°
Montagehoogte	1m tot 2.7m	1.8-2.7 m	Typisch 2.2m	Typisch 2.2m
Sway recognition	✓	✓	✓	✓
Digital Correlation	✓	✓	✓	✓
IP rating	IP65	IP54	IP65	IP65
BUS optie	✓	✓		
Huisdier vriendelijk	✓ tot 70cm	✓ tot 50cm	✓ tot 50cm	✓ tot 50cm
Direct zonlicht immuniteit		✓	✓	✓
Ingebouwde EOL weerstanden		✓		
PIR Sensor	2 PIR kanalen, met afzonderlijke lenzen			
Radar	2 X-Band kanalen	2 K-Band kanalen		
AntiMask	Actieve IR	Actieve IR	Actieve IR	Actieve IR
Sabotage	Behuizing en muur	Muur, 3-assige versnellingsmeter	Muur, 3-assige versnellingsmeter	Muur, 3-assige versnellingsmeter
Afmetingen	230x123x124mm	176x89x107mm	176x89x107mm	176x89x107mm
Bedrijfstemperatuur	-30°C to 60°C	-30°C to 60°C	-25°C to 65°C	-25°C to 65°C
Optionele onderdelen	Inclusief draaibare, lange afstandslens: 23 m 5° en barrièrelens: 15m 5°	180° Beugel	180° Beugel of 180° Zonnecel beugel	180° Beugel of 180° Zonnecel beugel
Bestelinformatie	RK315DT	RK350DT	RWX350D	RWX350DC

INDUSTRIEEL

Industrial LuNAR

	Ind. LuNAR DT AM G3
Detectiebereik	360° bij 18m
Montagehoogte	2.7m tot 8.6m
AntiCloak	✓
Green Line	✓
Built-in EOL resistors	✓
AntiMask	Actieve IR
Bus option	Inbegrepen
PIR Sensor	3 Dual Elementen, met afzonderlijke lenzen
Radar	X-Band
Beveiligingsgraad	Graad 3
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 55°C
Afmetingen	Ø 194 x 99 mm
Bestelinformatie	RK200DTG3

WatchIN

	WatchIN DT + Swivel
Detectiebereik	25m, 90°
Montagehoogte	2.4 – 3.7m
AntiCloak	✓
Green Line	✓
Ingebouwde EOL weerstanden	✓
AntiMask	Actieve IR
Sway recognition	✓
Optische filtering	Wit licht immuniteit
IP waarde	IP65
Bus optie	Inbegrepen
PIR Sensor	2 PIR kanalen, met afzonderlijke lenzen
Radar	2 X-Band kanalen
Beveiligingsgraad	Graad 3
Bedrijfstemperatuur	-10°C – 55°C
Afmetingen	215 x 95 x 85 mm
Optionele onderdelen	Barrière-lens en beugel inbegrepen
Bestelinformatie	RK325DT

Seismische Detector

	Seismische Detector
Detectie sensors	Piezo en temperatuur
Bus optie	Inbegrepen
Ingebouwde EOL weerstanden	✓
Sabotage	Voor- en achterkant
Detectieradius*	Tot 5m
Gevoeligheidsinstelling	Via dip switches
Beveiligingsgraad	Graad 3
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot 70°C
Afmetingen	102x27.5x80.2mm
Optionele onderdelen	Montageplaat, anti-doorboringsbehuizingen en testgenerator inbegrepen. sleutelgatbescherming.
Bestelinformatie	RK66S

Professionele detectoren Voor al uw toepassingen

RISCO Group presenteert ons breed scala van professionele Graad 3 en Graad 2 binnendetectoren die de industrienormen overschrijden. Onze Graad 3 lijn, welke ontworpen is voor de commerciële en industriële markten, maakt gebruik van RISCO's unieke detectietechnologieën, met een verhoogde betrouwbaarheid en minimale valse alarmen, in zelfs de meest uitdagende omgevingen en biedt continu een superieure kwaliteit. Welke synoniem staat voor RISCO.

De brede waaier van RISCO's strakke draadloze producten biedt een snelle en eenvoudige installatie aan. Onze volledige lijn van producten inzake beveiliging, veiligheid en perimeter bescherming zijn gebaseerd op unieke technologieën die ultieme betrouwbaarheid leveren, zowel voor binnen als buiten gebruik.

RISCO GROUP

riscogroup.com